



เบเยอร์ เคลียร์ คอนแทคไพรมอร์ บี-2500

นํ้ายารองพื้นปูนทับสีแก่ชนิดใส สูตรน้ำ บี-2500 รองพื้นสำหรับช่างมืออาชีพ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์	นํ้ายารองพื้นปูนทับสีแก่ชนิดใส เบเยอร์ เคลียร์ คอนแทคไพรมอร์ บี -2500 สูตรน้ำ กลิ่นอ่อน ผลจากภาวะครีติกแท้ 100% เหมาะสำหรับพื้นผนังปูนฉาบผนังคอนกรีต กระเบื้องแผ่นเรียบที่เคลยาสีมาแล้วแต่ยังคงสภาพดี เนื้อสีสามารถแทรกซึมผ่านช่วยเสริมการยึดเกาะพื้นผิวปูนเก่า และสีทับหน้าให้เป็นเนื้อเดียวกัน ทนทานต่อน้ำและด่าง ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก		
คุณสมบัติสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> * เสริมการยึดเกาะพื้นผิวปูนเก่า และสีทับหน้า * ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ * สูตรน้ำ กลิ่นอ่อน * ไม่ผสมสารปรอท และตะกั่ว 		
คุณสมบัติในการใช้งาน	นํ้ายารองพื้นปูนทับสีแก่ชนิดใส เบเยอร์ เคลียร์ คอนแทคไพรมอร์ บี -2500 สูตรน้ำ กลิ่นอ่อน ผลจากภาวะครีติกแท้ 100% เหมาะสำหรับพื้นผนังปูนฉาบผนังคอนกรีต กระเบื้องแผ่นเรียบที่เคลยาสีมาแล้ว แต่ยังคงสภาพดี สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มแห้ง (ไมครอน)	10	20	15
* ความหนาฟิล์มเปียก (ไมครอน)	100	150	100
* ทำได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	30	40	35
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> * ประเภทของสี : สีน้ำ * ลักษณะฟิล์มสี : ฟิล์มสีใส * เกรดสี : - * เนื้อสีโดยปริมาตร (Volume Solid) : 11 - 15% * เนื้อสีโดยน้ำหนัก (Solid content) : 12-16% * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> แห้งสัมผัสได้ : 30 นาที เวลาแห้งก่อนทาทับ : 2 - 4 ชั่วโมง เวลาแห้งใช้งานได้ : - * จุดควบไฟ : - 		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> * อุปกรณ์ : แปรง, ลูกกลิ้ง * การเจือจาง : สามารถใช้ได้ทันทีหลังจากคลนสีที่เข้ากันดีโดยไม่ต้องเจือจาง * สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวไม่ควรมีความชื้นเกิน 14 % : คนสีให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันก่อนทา 		
ระบบการทาสี	<p>ขั้นตอนที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว</p> <ul style="list-style-type: none"> * การเตรียมพื้นผิว : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำต้องขัดล้างด้วย นํ้ายากำจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ เบเยอร์ บี - 3600 * ระบบสี : - ซ่อมแซมคกแต่งรอยแตก รวบนพื้นผิวด้วยสีโป๊ว เบเยอร์อะคริลิกฟิลเลอร์ เอฟ - 200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 มม. หรือใช้ครีติกซีเมนต์ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างมากกว่า 0.3 มม. และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี - ก่อนการทาสีทุกครั้ง ต้องทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมันและสิ่งสกปรกต่างๆ หรืออาจใช้กระดาษทรายขัดฝุ่นออกให้หมด <p>ขั้นตอนที่ 2 : การทาสีรองพื้น</p> <p>กรณีพื้นผิวเดิมเสื่อมสภาพน้อย และต้องการลดกลิ่นของไอสารระเหย ทานํ้ายารองพื้นปูนทับสีแก่ชนิดใส เบเยอร์ เคลียร์ คอนแทคไพรมอร์ บี -2500 (สูตรน้ำ) จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนการทาสีทับหน้า กรณีที่พื้นผิวเดิมเสื่อมสภาพมาก หรือสีเก่าเป็นฝุ่นขอล็กโดยมาก ทานํ้ายารองพื้นปูนเก่า เบเยอร์ เคลียร์ คอนแทคไพรมอร์ บี - 1500 (สูตรน้ำมัน) จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 1 - 2 ชั่วโมง ก่อนการทาสีทับหน้า</p> <p>ขั้นตอนที่ 3 : การทาสีทับหน้า</p> <p>ทาสีน้ำอะคริลิก 100% เบเยอร์ จำนวน 2 เที่ยว ทิ้งระยะให้สีที่ทาชั้นแรกแห้งสนิทประมาณ 2 ชั่วโมง ก่อนทาทับที่ยาวถัดไป</p>		
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> : ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 36 เดือน ที่อุณหภูมิปกติ : ถ้าตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์จากเบเยอร์ เท่านั้น 		
ความปลอดภัยต่อสุขภาพ	<ul style="list-style-type: none"> : ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อยู่สดม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรงถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์ 		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก ระวังอย่าให้เข้าตา		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 3.5 ลิตร, 17.5 ลิตร		



การควบคุมสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้ออกจากรายการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสิทธิของเรามีขึ้นและแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากรายการของผลิตภัณฑ์นี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิแจ้งล่วงหน้า