

TOA



ROADLINE PAINT

ทีโอเอ สีทาถนน สูตรน้ำมัน



ใช้กับพื้นผิวคอนกรีต
พื้นผิวถนนลาดยางมะตอย

คุณสมบัติ



✓ สีสดทนขัด



✓ แห้งเร็วพิเศษ



✓ ไม่จับคราบ



✓ ยึดเกาะดี



TOA ROADLINE PAINT

ทีโอเอ สีทาถนน สูตรน้ำมัน



TOA Road Line Paint ไรต์ไลน์ เพ้นท์ สีทาถนน ทีโอเอ ชนิดสะท้อนแสง และชนิดไม่สะท้อนแสง (ขนาดใหม่ 3 ลิตร)

เหมาะสำหรับใช้ทาเครื่องหมายจราจรบนถนนคอนกรีต รวมถึงขอบทางจราจร และทางเท้า สำหรับพื้นผิวคอนกรีต และยางมะตอย



- ชนิดสะท้อนแสง 719
- ชนิดไม่สะท้อนแสง 709



- ชนิดสะท้อนแสง 715
- ชนิดไม่สะท้อนแสง 705



- ชนิดสะท้อนแสง 717
- ชนิดไม่สะท้อนแสง 707



- ชนิดสะท้อนแสง 713
- ชนิดไม่สะท้อนแสง 703

หมายเหตุ : สีทาถนน ชนิดสะท้อนแสง การสะท้อนแสง จะเกิดขึ้นเมื่อสีหลุดจากลูกแก้วที่ผสมอยู่ในเนื้อสี เนื่องจากการจราจรและจะคงสภาพเช่นนี้ตลอดอายุของฟิล์มสี

ข้อมูลการใช้งาน

ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	เจดสี	ชนิดเครื่องมือ	ผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร)	ทร.ม./แกลลอน/เที่ยว	ระยะเวลาแห้ง	
						แห้งผิว	แห้งทาบปิด
อะคริลิก เรซิน และ คลอรีเนต รับเบอร์	ด้าน ชนิดไม่สะท้อนแสง	ดำ/แดง ขาว/เหลือง	แปรง / ลูกกลิ้ง / เครื่องพ่น	ผสม ทีโอเอ ทินเนอร์ เบอร์ 81 (10-15% โดยปริมาตร)	25-30 ตร.ม.	10-15 นาที	1 ชั่วโมง
	ด้าน ชนิดสะท้อนแสง		แปรง / ลูกกลิ้ง				

ระบบการทาสี

	พื้นผิวใหม่	พื้นผิวเก่า
ขั้นตอนที่ 1 ทาสีเตรียมพื้นผิว	<ul style="list-style-type: none"> • ทิ้งพื้นผิวให้แห้งสนิท • พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน คราบเกลือ และ สิ่งปนเปื้อนต่างๆ 	<ul style="list-style-type: none"> • พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน คราบเกลือ สีเก่า และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ • พื้นผิวที่เป็นซอสล์ หรือ เสื่อมสภาพ ต้องจัดทำความสะอาดด้วยแปรงไนลอน • พื้นผิวที่มีตะไคร่น้ำ และ เชื้อรา ให้กำจัดด้วย ทีโอเอ 113 ไมโครคิลล์ (TOA113 Microkill) • ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำและน้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสม แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง ก่อนทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
ขั้นตอนที่ 2 ทาสีสองพื้น	<p>หมายเหตุ : กรณีพื้นผิวขัดมัน แนะนำให้ทาสีรองพื้นด้วย ทีโอเอ เพนเทอร์ดีง ซิลเลอร์ อย่างน้อย 1 เที่ยว ทิ้งไว้ให้แห้ง 3-4 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ ก่อนการทาสีทับหน้าด้วยสีทาถนน ทีโอเอ</p>	
ขั้นตอนที่ 3 ทาสีทับหน้า	<ul style="list-style-type: none"> • สีทับหน้า : ทาด้วย สีทาถนน ทีโอเอ อย่างน้อย 2 เที่ยว (แต่ละเที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนทาเที่ยวต่อไป) 	



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ อารีย์วิบูลย์พัฒนา ถนน-ตราด : 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทร.โทรสาร : 02-335 5555 โทรสาร : 02-312 8927 www.toagroup.com

TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
HEAD OFFICE AND INDUSTRY CENTER BANGNA-TRAD : 31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsathong Sub-District, Bangsathong District, Samutprakan 10570, Thailand, Tel : +66 (0) 2335 5555 Fax : +66 (0) 2312 8927 www.toagroup.com



www.toagroup.com