



JOTUN

SUPERIOR PERFORMANCE

ULTRA PRIMER

EXTERIOR & INTERIOR



ยึดเกาะดีเยี่ยม



ป้องกันคราบเกลือ
ต่อต้านรอยสีต่าง



เหมาะสำหรับ
ผนังปูนฉาบเสร็จใหม่

ความชื้นผนังน้อยกว่า 25%

สีรองพื้นสูตรน้ำสำหรับปูนฉาบเสร็จใหม่
สำหรับผนังที่มีความชื้นสูง และผนังปูนเก่า

คุณสมบัติ



มาจสติก ไพรเมอร์



โจตาชิลด์ ไพรเมอร์



อัลตรา ไพรเมอร์



ซีดี ไพรเมอร์ 09

ชนิด	สูตรน้ำ	สูตรน้ำ	สูตรน้ำ	สูตรน้ำมัน
พื้นที่การใช้งาน	สำหรับภายใน	สำหรับภายนอก	สำหรับภายใน และภายนอก	สำหรับภายใน และภายนอก
เหมาะสำหรับผนังปูนฉาบเสร็จใหม่ 2-3 วัน หลังการฉาบ (ความชื้นผนังน้อยกว่า 25%)			✓	✓
ป้องกันคราบเกลือ	★★	★★	★★★	★★★
ต่อต้านรอยสีด่าง	★★	★★	★★★	★★★
การยึดเกาะ	★★	★★	★★★	★★★
ป้องกันต่างจากผนัง	★★	★★	★★★	★★★
ป้องกันน้ำเข้าสู่ผนัง	★	★★	★★★	★★★
ผ่านการรับรองจากแล็บวิจัย จากประเทศสิงคโปร์	✓	✓	✓	

ระบบสีที่แนะนำ

พื้นผิวคอนกรีต	มาจสติก ไพรเมอร์ 1 เทียว สีมาจสติก 2 เทียว	โจตาชิลด์ ไพรเมอร์ 1 เทียว สีโจตาชิลด์ 2 เทียว	อัลตรา ไพรเมอร์ 1 เทียว สีโจตาชิลด์ หรือ สีมาจสติก 2 เทียว	ซีดี ไพรเมอร์ 09 1 เทียว สีโจตาชิลด์ หรือ สีมาจสติก 2 เทียว
ปริมาณการใช้สี (ตร.ม./ลิตร)	9 - 12	9 - 12	9 - 12	9 - 12
ระยะเวลาในการแห้งตัวของผิวหน้า	30 นาที	30 นาที	30 นาที	1 ชั่วโมง
ระยะเวลาในการทาทับ	อย่างน้อย 2 ชั่วโมง	อย่างน้อย 2 ชั่วโมง	อย่างน้อย 2 ชั่วโมง	อย่างน้อย 5 ชั่วโมง
การเตรียมพื้นผิว	พื้นผิวต้องสะอาดแห้ง ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน ไขมัน คราบเกลือ ฝ้าปูน และร่องรอยต่างๆ ต้องถูกกำจัดออก หากพื้นผิวเกิดฝุ่นซอสัก สกปรก หรือมีคราบสีเดิมที่หลุดล่อน ควรกำจัดออกด้วยแปรงพลาสติก หรือแปรงขนแข็ง			

Jotun ColourAdvisor

ออกแบบเวดสีให้บ้านของคุณเพียงคลิกศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ jotun.com/ap



Jotun GreenSteps

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโจตุน กรีนสเต็ป และเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมแต่งแต้มสีฝันเพื่อโลกสวย ใต้ Jotun.com/greensteps

JOTUN ASIA PACIFIC

MALAYSIA
JOTUN PAINTS (M) SDN. BHD.
Lot 7, Persiaran Perusahaan,
Seksyen 23, 40300 Shah Alam,
Selangor, Malaysia.
Tel: +603 512 355 00

SINGAPORE
JOTUN (SINGAPORE) PTE. LTD.
37 Tuas View Crescent,
Singapore 637236.
Tel: +65 650 882 88

jotun.com/ap

CHINA
JOTUN COATINGS (ZHANGJIAGANG) CO. LTD.
Floor 20, Jiu Shi Mansions,
No. 28, Zhong Shan Road (South),
Shanghai, China.
Tel: +86 216 333 080 0

VIETNAM
JOTUN PAINTS (VIETNAM) CO. LTD.
No. 1 Street 10, Song Than 1 Industrial Zone,
Di An District, Binh Duong Province, Vietnam.
Tel: +84 650 374 220 6

INDONESIA
PT JOTUN INDONESIA
Kawasan Industri MM 2100,
Blok KK-1 Cikarang Barat,
Bekasi 17520, Indonesia.
Tel: +62 218 998 265 7

THAILAND
JOTUN THAILAND LTD.
49/26, Moo 12, Kingkaew Road,
Rajataewa, Bangplee,
Samutprakarn 10540, Thailand.
Tel: +66 2022 9888

CAMBODIA
JOTUN (CAMBODIA) LTD.
No. 113 (Parkway Square), 2nd Floor,
2FH Mao Tse Toung Blvd.,
Sangkat Taul Svay Prey I,
Khan Chamkarmon, Phnom Penh,
Cambodia.
Tel: +855 232 187 51

MYANMAR
JOTUN MYANMAR SERVICES CO. LTD.
G-7, MayKha Housing,
Lay Doung Kan Road,
Thingangyun Township
Yangon, Myanmar.
Tel: +95 1566 716

BANGLADESH
JOTUN BANGLADESH LTD.
House 6, Road 2B, Block J,
7th floor, Baridhara,
Dhaka 1216, Bangladesh.
Tel: +88 017 5555 4000

PHILIPPINES
JOTUN (PHILIPPINES) INC.
846 West Service Road,
Km. 18, South Super Highway,
Paranaque City,
Metro Manila 1714, Philippines.
Tel: +63 2239 1032



Quality Paints



เพื่อบ้านที่สวยงามของคุณ เริ่มต้นด้วย สีรองพื้นคุณภาพสูง...โจตัน อัลตราไพรมเมอร์

โจตัน อัลตราไพรมเมอร์ เป็นสีรองพื้นสูตรน้ำคุณภาพสูง ที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติในการยึดเกาะดีเยี่ยม ช่วยเสริมความทนทานของระบบสีเกรดพรีเมียมในการรับมือกับหลายปัญหาบนผนัง เช่น ฟิล์มสีลอกหลุด ปัญหาคราบเกลือ และรอยสีต่างอันเกิดจากสภาพความเป็นด่างบนผนัง

โจตัน อัลตราไพรมเมอร์ เหมาะกับการใช้งานบนพื้นผิวปูนฉาบเสร็จใหม่ พื้นผิวปูนใหม่ รวมถึงพื้นผิวปูนเก่าที่เคยผ่านการทาสีมาแล้ว ทั้งภายใน และภายนอก



คุณสมบัติอื่นๆ



ป้องกันต่างจากฝนกรด



ป้องกันน้ำซึมสู่ผนัง



ปราศจากสารเคมีอันตราย



User ID: 032 095
Environmentally Friendly /
Low VOC Paint



โทร. 1123-2555



ปัญหาสีลอก่อน



ยึดเกาะดีเยี่ยม

โจัดทิน อัลตราไพรมเมอร์ มีคุณสมบัติให้การยึดเกาะดีเยี่ยมกับพื้นผิวคอนกรีต และสีทับหน้า ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพความทนทาน ของระบบสี และยังสามารถใช้งานได้ดีกับพื้นผิวปูนเก่าที่ฟิล์มสีเดิมเริ่มเป็นฝุ่นขอลค์

ปัญหาสีด่าง



ปัญหาคราบเกลือ



ป้องกันคราบเกลือ
ต่อต้านรอยสีด่าง

โจัดทิน อัลตราไพรมเมอร์ ป้องกันการเกิดคราบเกลือที่ไม่พึงปรารถนาบนผนัง และต้านทานการเกิดรอยสีด่าง ด้วยการบล็อกด่าง และสารเคมีภายในคอนกรีต

*สำหรับผนังที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดคราบเกลือ ควรทาสีรองพื้น โจัดทิน อัลตราไพรมเมอร์ จำนวน 2 เที่ยว

เปรียบเทียบประสิทธิภาพสีรองพื้นทั่วไปกับโจัดทิน อัลตราไพรมเมอร์ บนผนังปูนฉาบเสร็จใหม่



สีรองพื้นทั่วไป

โจัดทิน อัลตราไพรมเมอร์

ก่อนการทดสอบ



สีรองพื้นทั่วไป

โจัดทิน อัลตราไพรมเมอร์

หลังการทดสอบ



เหมาะสำหรับ
ผนังปูนฉาบเสร็จใหม่

โจัดทิน อัลตราไพรมเมอร์ สามารถใช้งานได้ดีกับพื้นผิวปูนฉาบเสร็จใหม่ 2-3 วัน หลังการฉาบ ภายใต้อุณหภูมิอากาศที่เหมาะสม และความชื้นภายในผนังไม่เกิน 25% ที่ pH ต่ำกว่า 11