

สีรองพื้นปูนเก่าและปูนใหม่ (สูตรน้ำ)  
ก๊ปตัน ซุปเปอร์ นาโน ไพร์เมอร์

คุณลักษณะ

ก๊ปตัน ซุปเปอร์นาโน ไพร์เมอร์ (สูตรน้ำ) เกรดพรีเมียม เป็นสีรองพื้นปูนที่ได้รับการพัฒนาให้มีเนื้อฟิล์มสีขาว เหมาะสำหรับพื้นผิวปูนเก่าภายใน และพื้นผิวปูนใหม่ภายนอก ด้วยเนื้อฟิล์มสีขาวคุณภาพสูงทำให้ปกป้องพื้นผิวปูนได้อย่างดีเยี่ยม ช่วยในการกลมเม็ดและง่ายต่อการทำงานยิ่งขึ้นและยังเพิ่มประสิทธิภาพให้ฟิล์มสีทับหน้ามีเฉดสีที่เด่นชัดสวยงามตามความต้องการ พร้อมด้วยเทคโนโลยี นาโน เรซิน (Nano Resin) จากนวัตกรรมใหม่ของก๊ปตัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะได้ดีที่สุด ป้องกันปัญหาฟิล์มสีเป็นฝุ่นขอลง และฟิล์มสีลอกหลุด ช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น ป้องกันการเกิดคราบเกลือและคราบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีกลิ่นฉุน จึงปลอดภัยจากสารระเหย และไม่มีส่วนผสมของสารตะกั่วและสารปรอท จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยสำหรับผู้อยู่อาศัยอย่างแน่นอน

การใช้งาน

เหมาะสำหรับ พื้นผิวปูนเก่าที่เคยผ่านการทาสีมาแล้ว สำหรับภายในโดยเฉพาะ รวมถึงงานพื้นผิวปูนใหม่ ทั้งภายในและภายนอก (พื้นผิวไม่ควรมีความชื้นเกิน 25% สำหรับงานปูนใหม่)

ข้อมูลทางเทคนิค

• ชนิด	: สีน้ำอะคริลิก
• สี	: ขาว
• ความเงา	: ด้าน
• เนื้อสี (โดยปริมาตร)	: 35%
• ความถ่วงจำเพาะ	: 1.40-1.45
• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง	: 25-30 ไมครอน
• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก	: 70-85 ไมครอน
• การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	: 35-40 ตารางเมตร ต่อยูน.เอส.แกลลอน ต่อเที่ยว
• ระยะเวลาแห้ง	: แห่งสัมผัส 30 นาที
	: แห่งแข็ง 2 ชั่วโมง
	: แห่งทาทับ 2 ชั่วโมง

วิธีการใช้งาน

• อุปกรณ์	: ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
• ตัวเจือจาง	: -
• การผสมก่อนใช้งาน	: ไม่ควรผสม

ระบบการทาสี

• การเตรียมพื้นผิว	
พื้นผิวปูนใหม่	: ในกรณีต้องการทาภายนอก ควรทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 2 วัน ทำความสะอาดปราศจากเศษฝุ่น ซีเมนต์
พื้นผิวปูนเก่า	: ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ
	: ต้องล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาทับด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำด้วย ก๊ปตัน โมลด์ คิลเลอร์
	: บริเวณที่มีรอยแตกร้าว น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร หรือไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย ก๊ปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์
	: บริเวณที่มีรอยแตกร้าว มากกว่า 1 มิลลิเมตร หรือมีการแตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย ก๊ปตัน อะคริลิก ซิลแลนท์
• การทาสี	: ทาสีรองพื้นปูนเก่าและปูนใหม่ (สูตรน้ำ) ก๊ปตัน ซุปเปอร์ นาโน ไพร์เมอร์ จำนวน 1 เที่ยว
	: ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก ก๊ปตัน จำนวน 2 เที่ยว

มาตรฐานอ้างอิง

มอก.1123-2555, TGL-04-R4-14

การสงวนสิทธิ์เรียกกรอง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้นำมาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 1  
08/04/62

บริษัท ก๊ปตัน โค้ทติ้ง จำกัด

สำนักงาน: 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร 02-3355555 แฟกซ์ 02-3128913-14  
โรงงาน: 906 หมู่ 15 ต.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 02-7061792-7 แฟกซ์ 02-7061791

[www.captaincoating.com](http://www.captaincoating.com)