

<p>คุณสมบัติ</p>	<p>ทีโอเอ ลอฟท์ (TOA LOFT) เป็นสีลดละยชนิดพิเศษ สำหรับตกแต่งลดละยสไตส์ลอฟท์ สามารถใช้งานได้ทันที ฉาบสีบน กบนาน ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ไร้กลิ่นฉุน</p> <p>เหมาะสำหรับการตกแต่งภายนอกและภายใน ที่ต้องการสไตส์ลอฟท์ ใช้ได้กับพื้นผิวปูน คอนกรีต อิฐบล็อก กระเบื้องแผ่นเรียบ เป็นต้น โดยการฉาบ เพื่อให้ได้ลดละยสวยงามตามที่ต้องการ</p>																											
<p>ข้อมูลทางเทคนิค</p> <p>ประเภทสี</p> <p>เฉดสี</p> <p>ลักษณะฟิล์มสี</p> <p>เนื้อสีโดยปริมาตร</p> <p>เนื้อสีโดยน้ำหนัก</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง</p> <p>การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี</p> <p>ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C)</p> <p>ระยะเวลาแห้งทาบ (อุณหภูมิ 25-30°C)</p> <p>ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C)</p>	<p>สีเทกเจอร์ สไตส์ลอฟท์</p> <p>เฉดตามแคตตาล็อก</p> <p>ด้าน และลายขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้</p> <table border="1"> <tr> <td>เนื้อสีโดยปริมาตร</td> <td>46-50</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>เนื้อสีโดยน้ำหนัก</td> <td>58-63</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก</td> <td>250-300</td> <td>ไมครอน ต่อ เที่ยว</td> </tr> <tr> <td>ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง</td> <td>150-300</td> <td>ไมครอน ต่อ เที่ยว</td> </tr> <tr> <td>การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี</td> <td>12-14</td> <td>ตารางเมตร ต่อ ชุด (10 กก.) ต่อ 2 เที่ยว</td> </tr> </table> <p>(1 ชุด 10 กก. ประกอบด้วย ทีโอเอ ลอฟท์ 8 กก. และ สีเคลือบใส ทีโอเอ ลอฟท์ 2 กก.)</p> <p>หมายเหตุ : ค่าที่ระบุเป็นค่าที่ทดสอบบนพื้นผิวเรียบ หากพื้นผิวหยาบมาก พื้นที่การครอบคลุมพื้นผิวจะได้น้อยกว่าที่ระบุไว้</p> <table border="1"> <tr> <td>ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C)</td> <td>1 - 2</td> <td>ชั่วโมง</td> <td>(* ที่ความหนาฟิล์มเปียก 400 ไมครอน)</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาแห้งทาบ (อุณหภูมิ 25-30°C)</td> <td>2 - 4</td> <td>ชั่วโมง</td> <td>(* ที่ความหนาฟิล์มเปียก 400 ไมครอน)</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C)</td> <td>24</td> <td>ชั่วโมง</td> <td>(* ที่ความหนาฟิล์มเปียก 400 ไมครอน)</td> </tr> </table> <p>หมายเหตุ : ขึ้นกับความหนาของลดละยที่ทำ และสภาวะอากาศ ควรทิ้งให้แห้ง 24 ชั่วโมง ก่อนลงสีเคลือบใส ทีโอเอ ลอฟท์</p>	เนื้อสีโดยปริมาตร	46-50	%	เนื้อสีโดยน้ำหนัก	58-63	%	ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	250-300	ไมครอน ต่อ เที่ยว	ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	150-300	ไมครอน ต่อ เที่ยว	การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	12-14	ตารางเมตร ต่อ ชุด (10 กก.) ต่อ 2 เที่ยว	ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C)	1 - 2	ชั่วโมง	(* ที่ความหนาฟิล์มเปียก 400 ไมครอน)	ระยะเวลาแห้งทาบ (อุณหภูมิ 25-30°C)	2 - 4	ชั่วโมง	(* ที่ความหนาฟิล์มเปียก 400 ไมครอน)	ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C)	24	ชั่วโมง	(* ที่ความหนาฟิล์มเปียก 400 ไมครอน)
เนื้อสีโดยปริมาตร	46-50	%																										
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	58-63	%																										
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	250-300	ไมครอน ต่อ เที่ยว																										
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	150-300	ไมครอน ต่อ เที่ยว																										
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	12-14	ตารางเมตร ต่อ ชุด (10 กก.) ต่อ 2 เที่ยว																										
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C)	1 - 2	ชั่วโมง	(* ที่ความหนาฟิล์มเปียก 400 ไมครอน)																									
ระยะเวลาแห้งทาบ (อุณหภูมิ 25-30°C)	2 - 4	ชั่วโมง	(* ที่ความหนาฟิล์มเปียก 400 ไมครอน)																									
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C)	24	ชั่วโมง	(* ที่ความหนาฟิล์มเปียก 400 ไมครอน)																									
<p>มาตรฐานอ้างอิง</p>																												
<p>วิธีใช้งาน</p> <p>อุปกรณ์</p> <p>ตัวเจือจาง</p> <p>การเจือจาง (%)</p>	<p>เกรียงฉาบ เกรียงปัด</p> <p>-</p> <p>สามารถใช้งานได้ทันที</p>																											
<p>ระบบการใช้งาน</p> <p>การเตรียมพื้นผิว</p> <p>พื้นผิวเก่า</p> <p>พื้นผิวใหม่</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลด) 2. บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำจัดล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา TOA 113 Microkill ล้างทำความสะอาด ทิ้งให้แห้ง แล้วทาน้ำยาฆ่าเชื้อรา TOA 113 Microkill 1 เที่ยว เพื่อป้องกันเชื้อรา 3. ทิ้งให้แห้ง 1-2 วัน <ol style="list-style-type: none"> 1. ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์ คราบไ้ 2. ความชื้นน้อยกว่า 14% 																											

<p>ระบบการทาสี</p> <p>สีรองพื้น</p> <p>พื้นผิวเก่า</p> <p>พื้นผิวใหม่</p> <p>สีลวดลาย</p> <p>สีเคลือบทับหน้า</p>	<p>ทาสีรองพื้น ทีโอเอ ไฮโดร คริก โพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งไว้ให้แห้ง 2-4 ชั่วโมง</p> <p>ไม่ต้องทาสีรองพื้น</p> <p>1. ระบาย ทีโอเอ ลอฟท์ ด้วยเกรียงฉาบ/เกรียงโป๊ว ในเที่ยวแรกฉาบและปล่อยให้แห้ง 4-6 ชั่วโมง</p> <p>2. ก่อนฉาบเที่ยวที่ 2 ให้ใช้เกรียงเชะบริเวณที่เป็นสันเพื่อให้ง่ายต่อการฉาบสร้างลายในเที่ยวที่ 2</p> <p>3. ฉาบสร้างลายในเที่ยวที่ 2 ทิ้งไว้ให้แห้งหมาดๆ และขัดด้วยเกรียง เพื่อให้ชั้นลวดลาย หลังจากนั้นทิ้งให้แห้ง 24 ชั่วโมง</p> <p>ก่อนเคลือบสีด้วย สีเคลือบสี ทีโอเอ ลอฟท์</p> <p>กลิ้ง สีเคลือบสี ทีโอเอ ลอฟท์ ด้วยลูกกลิ้งเรียบขนสั้น จำนวน 2 เที่ยว โดยทิ้งให้แห้ง อย่างน้อย 2-4 ชั่วโมง</p> <p>ในแต่ละเที่ยว และหลังสีแห้งแล้ว ให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของฟิล์มสีด้วยการทดลองพรมน้ำไปบนพื้นผิว ถ้าน้ำยังซึมเข้า</p> <p>ควรกลิ้งซ้ำ</p>
<p>การเก็บรักษา</p> <p>สภาวะการเก็บรักษา</p> <p>อายุผลิตภัณฑ์</p>	<p>: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท</p> <p>ให้แน่นอนตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง</p> <p>: 2 ปี นับจากวันผลิต ที่อุณหภูมิ 25-35°C</p>
<p>ข้อมูลคุณภาพและความปลอดภัย</p>	<p>: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก</p> <p>ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม</p> <p>ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์</p> <p>: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย</p>
<p>การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง</p>	<p>: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น</p> <p>บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า</p>