

เบเยอร์ ซิลด์ อาร์ท เอฟเฟ็กซ์ " อะควอลอฟท์สูตรน้ำ "

สีเทคเจอร์สร้างลายสไตลลอฟท์ สูตรน้ำ ชนิด 100% อะคริลิค ผสมกับทรายและหินจากภูเขาไฟ

<p>คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์</p>	<p>เบเยอร์ ซิลด์ อาร์ท เอฟเฟ็กซ์ " อะควอลอฟท์สูตรน้ำ " เป็นสีสร้างลายสูตรน้ำชนิดพิเศษ ผลิตจากโพลีเมอร์ 100% อะคริลิค ผสมผงสี ทรายและหินภูเขาไฟที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายความกังวล นอกเหนือสบาย และมีลักษณะเหมือนกับผนังที่ทำขึ้นมาจากปูนขัดมันของจริง ซึ่งการใช้งานนั้นสามารถใช้ได้กับพื้นผิวหลากหลายชนิด เช่น พื้นผิวคอนกรีตก่ออิฐฉาบปูน ปูนปลาสเตอร์ อิฐ ไม้ ไวนิล มีความเหมาะสมกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร การทำลายเทคเจอร์บนผนังจะสวยงามเหมือนธรรมชาติของจริงอย่างลงตัวมีลวดลายตามความต้องการ ซึ่งจะมีส่วนช่วยปิดกั้นความไม่สมบูรณ์ ความไม่เรียบเนียน อีกทั้งยังมีส่วนช่วยเพิ่มความแข็งแรง ของผนังบริเวณต่างๆ เช่น ลานเฉลียงสระว่ายน้ำ เสา ชุมประดู เป็นต้น ไม่มีส่วนผสมของสารปรอท ตะกั่ว และโลหะหนักชนิดต่างๆ จึงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สูตรน้ำ กลิ่นไม่ฉุน มีปริมาณสารระเหยในปริมาณต่ำมาก (Low VOCs)</p>
<p>คุณสมบัติสำหรับการใช้งาน</p>	<p>เบเยอร์ ซิลด์ อาร์ท เอฟเฟ็กซ์ " อะควอลอฟท์สูตรน้ำ " ประกอบด้วยส่วนผสมที่พอเพียงสำหรับการใช้งาน ซึ่งสามารถทำการผสมจนให้เข้ากันพร้อมใช้งานได้โดยตรงพื้นที่ที่ต้องการทำงานจริง ใช้สำหรับตกแต่งพื้นผิวให้มีความสวยงาม ช่วยปกปิดความไม่สมบูรณ์ความไม่เรียบเนียนของผนัง สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร</p> <p>เบเยอร์ ซิลด์ อาร์ท เอฟเฟ็กซ์ " อะควอลอฟท์สูตรน้ำ " สามารถใช้ทำลายบนพื้นผิวแนวตั้ง พื้นผิวแนวอนได้ห้องคาน ของคอนกรีตหล่อแบบ คอนกรีตสำเร็จรูป คอนกรีตบล็อก ปูนปั้นสังเคราะห์ ผนังซีเมนต์ แผ่นซีเมนต์บอร์ด อิฐ แผ่นผนังเบา ไม้อัด และอีกมากมายหลายประเภทของพื้นผิวตามความต้องการ ใช้กับอุปกรณ์สเปรย์งานปูน หรือลูกกลิ้งเฉพาะการสร้างลาย หรือเครื่องในการใช้งานบางประเภทตามความเหมาะสม ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฉาบปูนฉาบคอนกรีตและพื้นผิวก่ออิฐ - ขจัดคราบปูนซีเมนต์หรือซีเมนต์ที่ก่ดกร่อน - เสริมด้วยส่วนผสมของปูนที่ต้องการความแข็งแรงเพิ่มขึ้น
<p>คุณสมบัติและคุณประโยชน์</p>	<p>เบเยอร์ ซิลด์ อาร์ท เอฟเฟ็กซ์ " อะควอลอฟท์สูตรน้ำ " เป็นสีสร้างลายสูตรน้ำชนิดพิเศษ ผลิตจากอะคริลิคโพลีเมอร์แท้ 100% ด้วยสูตรพิเศษที่ผสมผงสี ควอทซ์และซิลิกา จึงส่งผลต่อคุณสมบัติที่ดี ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลิตจากอะคริลิคโพลีเมอร์แท้ 100% ด้วยสูตรพิเศษที่ให้การยึดเกาะดีเยี่ยม - ทนทานต่อสภาพต่างและความชื้นของพื้นผิว - ทนทานสภาวะอากาศได้ดี - ผสมอะคริลิคพิเศษที่มีความยืดหยุ่นได้จึงทำให้สามารถปกปิดรอยแตกขยายบนผนังได้เป็นอย่างดี - ผสมผงสี, หินภูเขาไฟ, ควอทซ์, ซิลิกา จึงทำให้ฟิล์มสีมีความแข็งแรงทนทาน
<p>การเตรียมพื้นผิว</p>	<p>: พื้นผิวต้องแห้งสนิท สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน สี เศษปูนฉาบ เศษยิปซัม คราบสิ่งสกปรกและสิ่งหลุดล่อนได้ง่าย นำยาทาแนวหรือน้ำยาบ่มคอนกรีตหรือปูนฉาบใหม่ ต้องทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 3 - 7 วัน สกัดหรือเจียรรอยตะขีบแบบ หรือสันที่นูนหนาเกินออกก่อนทำการฉาบพื้นผิว</p> <p>ควรเป็นผิวขัดหยาบ</p> <p>: พื้นผิวคอนกรีตเก่า ต้องล้างด้วยน้ำยาขี้เกลือและตะไคร่น้ำ เบเยอร์ โมลด์ฟรี เอ็ม 001 แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง</p> <p>: พื้นผิวที่มีการแตกร้าวขนาดใหญ่ ต้องซ่อมแซมหรืออุดด้วยวัสดุอุดรอยแตกที่เหมาะสมก่อน เช่น เบเยอร์ ซี-การ์ด ซิลเลอร์, เบเยอร์ ซี-การ์ด ฟินิเทรต ซิลเลอร์ หรือ โพลียูรีเทน ฟินิเทรต</p> <p>: รอยแตกร้าว ให้ทำการอุดโป๊วแต่งผิวด้วย เบเยอร์ อะคริลิค ซิลแลนต์ เอฟ 001 สามารถอุดรอยแตกร้าวได้</p> <p>: พื้นผิวที่เป็นโลหะเหล็ก ควรทาด้วยสีกันสนิมก่อน ส่วนพื้นผิวที่มีสนิมอยู่แล้ว ให้ขัดสนิมออก และทาด้วยสีกันสนิมเช่นเดียวกัน</p> <p>: พื้นผิวเก่าควรทาด้วยสีรองพื้นปูนเก่า เบเยอร์ มัลติ-โพรโพล ไพรเมอร์ บี 1900 หรือ เบเยอร์ อัลตราไฮด์ ไพรเมอร์ บี 2100 ก่อน</p> <p>เบเยอร์ วอเตอร์ บล็อก ดับเบิลยู 010 เพื่อช่วยป้องกันความชื้น</p> <p>: ผนังปูนใหม่ควรต้องแห้งสนิทและปล่อยให้คอนกรีตอย่างน้อย 28 วันก่อนทาสีและล้างให้สะอาด ปราศจากคราบสกปรก และสิ่งหลุดร่อนต่างๆ</p>
<p>คุณสมบัติทางกายภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ประเภทของสี • ลักษณะฟิล์มสี • เจดสี • เนื้อสีโดยน้ำหนัก • เนื้อสีโดยปริมาตร • ความหนาฟิล์มสีตอนเปียก • ความหนาฟิล์มสีตอนแห้ง 	<p>: ระบบสีเทคเจอร์ สไตลลอฟท์</p> <p>: ด้าน และลายขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้</p> <p>: เจดตามแคตตาล็อก</p> <p>: 65 - 70 %</p> <p>: 48 - 53 %</p> <p>: 220 - 270 ไมครอน</p> <p>: 160 - 220 ไมครอน</p>



เบเยอร์ ซิลด์ อาร์ท เอฟเฟ็กซ์ " อะควอลอฟท์สูตรน้ำ "

สีเทเจอร์สร้างลายสไตลลอฟท์ สูตรน้ำ ชนิด 100% อะคริลิค ผสมกับทรายและหินจากภูเขาไฟ

คุณสมบัติทางกายภาพ <ul style="list-style-type: none"> • การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี • ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> แห้งสัมผัสได้ เวลาแห้งก่อนทาทับ เวลาแห้งก่อนเคลือบแว็กซ์ เวลาแห้งใช้งานได้ 	: 8.0 - 12.5 ตร.ม./ 1 ชุดเซ็ท ต่อ 2 เทียว : (1 ชุดเซ็ท ประกอบด้วย เบเยอร์ อะควอลอฟท์ 5 กก.และ เบเยอร์ อะควอ โฟมแว็กซ์ 1 ลิตร) : 30 - 60 นาที : 30 - 60 นาที (* ที่ความหนาฟิล์มเบียก 300 ไมครอน) : 4 - 6 ชั่วโมง (* ที่ความหนาฟิล์มเบียก 300 ไมครอน) : 24 ชั่วโมง (* ที่ความหนาฟิล์มเบียก 300 ไมครอน) หมายเหตุ : 1. ขึ้นกับความหนาของลวดลายที่ทำ ควรทิ้งให้แห้ง 24 ชั่วโมงก่อนทาสีทับ : 2. การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว รวมทั้งความหนาบางของลวดลาย มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว
วิธีการใช้งาน <ul style="list-style-type: none"> • อุปกรณ์ • การเจือจาง • การผสม (%) 	: ชุดเกรียงโป้ว 3 เหลี่ยม เกรียงปาดปูน เกรียงพลาสติก หรืออุปกรณ์สร้างลายอื่นๆ : น้ำสะอาด (สามารถใช้งานได้ทันที) : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% : 0 - 5 % (กลิ้งหรือทา) : 0 - 5 % (พ่น)
ระบบการทาสี <ul style="list-style-type: none"> • การเตรียมพื้นผิวพื้นผิวเก่า พื้นผิวใหม่ • ระบบการทาสี <ul style="list-style-type: none"> - สีรองพื้น - พื้นผิวปูนใหม่ - สีรองพื้น - พื้นผิวปูนเก่าที่เสื่อมสภาพดี - สีรองพื้น - พื้นผิวปูนเก่าที่เสื่อมเสื่อมคุณภาพ สีชั้นกลาง - ช่วยให้ลายสวยและขึ้นง่าย สีเทเจอร์ สไตลลอฟท์ เคลียร์โฟมแว็กซ์เคลือบทับหน้า 	1. ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) 2. บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ขัดล้างด้วยน้ำทิ้งให้แห้งแล้วทาด้านด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ เบเยอร์ โมลด์ฟรี เอ็ม-001 จำนวน 1 เทียว โดยไม่ต้องล้างออก 1. ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน ควรมีความชื้นน้อยกว่า 14% 2. อดไปรอรอยรอยแตกกลางๆ และปรับแต่งให้ผิวเรียบเนียน 3. ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบไข ทาสีรองพื้นเบเยอร์ มัลติ-โพรโพล ไพรเมอร์ บี-1900 หรือเบเยอร์ อุลตรา ไฮด์ ไพรเมอร์ บี-2100 สีรองพื้นปูนอ่อนประสิทธิภาพสูงสุดสูตรน้ำ B-2900 เบเยอร์ เฟรช คอนกรีต จำนวน 1 เทียว ทิ้งไว้ให้แห้ง 2 - 4 ชั่วโมง ใช้น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่าชนิดใส สูตรน้ำ B-2500 จำนวน 1 เทียว ทิ้งไว้ให้แห้ง 2 - 4 ชั่วโมง ใช้สีรองพื้นเบเยอร์ มัลติ-โพรโพล ไพรเมอร์ บี-1900 จำนวน 1 เทียว ทิ้งไว้ให้แห้ง 2 - 4 ชั่วโมง ให้ทาสีชั้นกลางด้วยสีเบเยอร์ ซิลด์ อาร์ท เอฟเฟ็กซ์ เบเยอร์ 1000 จำนวน 1 เทียว ทิ้งไว้ให้แห้ง 2 - 4 ชั่วโมง ฉาบสร้างลวดสไตลลอฟท์ ด้วย เบเยอร์ ซิลด์ อาร์ท เอฟเฟ็กซ์ " อะควอลอฟท์สูตรน้ำ " จำนวน 2 - 3 เทียว โดยใช้อุปกรณ์ตามลวดลายที่ต้องการ ปล่อยให้แห้ง 24 ชั่วโมง ก่อนกลิ้งสีทับ ใช้เกรียงพลาสติกปาดทับหน้าด้วย เบเยอร์ ซิลด์ อาร์ท เอฟเฟค โฟมแว็กซ์ เอซี-470 สูตรน้ำ จำนวน 2 เทียว ทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง จึงพร้อมใช้งาน
การเก็บรักษา <ul style="list-style-type: none"> • สภาพการเก็บรักษา อายุผลิตภัณฑ์ 	: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง : 2 ปี นับจากรวันผลิต ที่อุณหภูมิ 30 - 35 องศา
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ : อย่่าสูดดม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์ทันที
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก
มาตรฐานอ้างอิง	: _
ขนาดบรรจุ	1 ชุดถัง

