

# เบเยอร์ ซีรองฟีนปูนเก้าเอนกประสงค์ เบอร์ บี-1500

## น้ำยารองพื้นปูนกับสีเก้า

<b>คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์</b>	เบเยอร์ ซีรองฟีนปูนเก้าเอนกประสงค์ เบอร์ บี-1500 ผลิตจากภาวะคริสลิกเรซินเกรดพรีเมียม เป็นน้ำยารองพื้นปูนสูตรน้ำมัน ใช้ทำเป็นน้ำยารองพื้นปูนคอนกรีต หรือปูนฉาบที่มีการทาสีมานาน เพื่อช่วยพื้นและปรับสภาพผนังอาคารที่สีเดิมเสื่อมสภาพหลุดลอก ล่อน เป็นฝุ่นขอลก ทั้งภายนอกและภายในอาคารปูนเก้าที่อยู่ในสภาพดี ช่วยยืดอายุการใช้งานโดยอ้อม และยังเหมาะสำหรับพื้นปูนเก้า ที่ต้องการความทนทานสูง ไม่ให้สีใหม่หลุดล่อน ลอกล่อน อีกทั้งยังสามารถช่วยป้องกันน้ำซึมเข้าผนังอาคารได้ช่วยป้องกันเชื้อรา และตะไคร่น้ำ กลิ่นไม่ฉุน ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม		
<b>คุณสมบัติสำคัญ-</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ช่วยพื้นและปรับสภาพผนังปูนเก้าที่สีเดิมเสื่อมสภาพ</li> <li>* ป้องกันการเกิดเชื้อรา และ ตะไคร่น้ำ</li> <li>* ป้องกันสีลอกล่อน</li> <li>* ป้องกันสีเป็นฝุ่นขอลก</li> </ul>		
<b>คุณสมบัติการใช้งาน</b>	เบเยอร์ ซีรองฟีนปูนเก้าเอนกประสงค์ เบอร์ บี-1500 ใช้ทำเป็นสีรองพื้นปูนคอนกรีตหรือปูนฉาบ งานก่ออิฐ แผ่นยิปซัม และ กระเบื้องแผ่นเรียบ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร		
<b>ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม</b>	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	และน้ำ
<ul style="list-style-type: none"> <li>* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)</li> <li>* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)</li> <li>* ทาได้ตามเนื้อที่ (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)</li> </ul>	20 40 35	30 60 45	25 50 40
<b>คุณสมบัติทางกายภาพ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ประเภทของสี : สีน้ำรองพื้นสูตรน้ำมัน</li> <li>* ลักษณะฟิล์มสี : เงา</li> <li>* เติสสี : ใส</li> <li>* ความข้น (ที่ 25 องศาเซลเซียส) : -</li> <li>* ความถ่วงจำเพาะ : 0.77 - 0.80</li> <li>* เนื้อสีโดยปริมาตร : 14.0 - 15.0%</li> <li>* เนื้อสีโดยน้ำหนัก : 14.0 - 15.0%</li> <li>* ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>แห้งสัมผัสได้ : มากกว่า 30 นาที</li> <li>เวลาแห้งก่อนทาทับ : 1 - 2 ชั่วโมง</li> <li>เวลาแห้งใช้งานได้ : 4 - 6 ชั่วโมง</li> </ul> </li> <li>* จุดวาบไฟ : มากกว่า 40 องศาเซลเซียส</li> </ul>		
<b>วิธีการใช้งาน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น</li> <li>* ทินเนอร์ : เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-15</li> <li>* สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14%</li> <li>* การผสมก่อนใช้งาน : ปูนใหม่ควรทิ้งระยะให้ผิวปูนแห้งก่อนทาสีกับอย่างน้อย 30 วัน                             <ul style="list-style-type: none"> <li>: สำหรับการผสมเพื่อใช้ลูกกลิ้ง หรือ แปรง ใช้เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-15 ไม่เกิน 5%</li> <li>: สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่น ใช้เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-15 ไม่เกิน 25%</li> </ul> </li> </ul>		
<b>ระบบการทาสี</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* การเตรียมพื้นผิว :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>: พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมฝุ่นหรือหลุดล่อน</li> <li>: พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยน้ำยาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาคด้วย เบเยอร์ โวคด์เฟรี เบอร์ เอ็ม-001</li> <li>: ผนังที่มีรอยแตก ให้อุดโป๊ด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 - 1.0 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 2.0 - 10.0 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี</li> <li>: การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ คอนแทก โพรเมอร์ เบอร์ บี-1500 ดีที่สุด</li> </ul> </li> <li>* ระบบสี :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>: พื้นผิวปูนเก้า</li> <li>* ซีรองฟีน : เบเยอร์ ซีรองฟีนปูนเก้าเอนกประสงค์ เบอร์ บี-1500 <span style="float: right;">จำนวน 1 - 2 เที่ยว</span></li> <li>* สีทับหน้า : เบเยอร์ สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% รุ่นที่ต้องการ <span style="float: right;">จำนวน 2 เที่ยว</span></li> </ul> </li> </ul>		
<b>การเก็บรักษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น</li> <li>: อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่ร่มอุณหภูมิปกติ</li> </ul>		
<b>ความปลอดภัยและสุขอนามัย</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่างสุดคม</li> <li>: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่</li> <li>: ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างน้ำด้วยน้ำปริมาณมากและพบแพทย์</li> </ul>		
<b>คำเตือน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: เก็บให้พ้นมือเด็ก</li> </ul>		
<b>มาตรฐานอ้างอิง</b>	: มอก.1177-2536		
<b>ขนาดบรรจุ</b>	: 1 แกลลอน, 5 แกลลอน		